FANTON®
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

Scheda tecnica/Data Sheet: 10220DE



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Avvolgicavo GOLIA Ø 260 mm. cavo 25 m. 3G1,5 H05VV-F spina franco/Schuko 2P+T 16A IP54 4 prese Schuko 2P+T 16A IP44 disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore termico
EN	GOLIA cable reel Ø 260 mm. cable 25 m. 3G1,5 H05VV-F plug french/Schuko std. 2P+E 16A IP54 4 sockets Schuko std. 2P+E 16A IP44 central disc Ø 145 mm. + thermal cut-out

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Lunghezza cavo	25,000 m
IT	Sezione e tipo cavo	3G1,5 H05VV-F
IT	Tipo spina	Franco/Schuko 2P+T 16A IP54
IT	Numero prese/uscite	4
IT	Tipo prese	Schuko 2P+T 16A IP44

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Colore	Nero
IT	Confezione singola	Scatola
IT	Protezione IP	IP40
IT	Marchi qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	220-240 V AC
IT	Amperaggio	16,000 A
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ
IT	Potenza (Watt/Kilowatt)	Avvolto 1600W-Svolto 3400W
IT	Classificazione ELECTROCOD	35.1
EN	Cable length	25,000 m
EN	Section and type cable	3G1,5 H05VV-F
EN	Plug type	French/Schuko 2P+E 16A IP54
EN	Number sockets/outlets	4
EN	Sockets type	Schuko 2P+E 16A IP44
EN	Colour	Black
EN	Single packaging	Box
EN	Ingress protection	IP40
EN	Quality marks	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	220-240 V AC
EN	Amperage	16,000 A
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz
EN	Power (Watt/Kilowatt)	Rolled 1600W-Unrolled 3400W
EN	ELECTROCOD classification	35.1

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Materiale del corpo		Plastica
IT	Attrezzatura del cavo		H05VV-F
IT	Sezione del filo	mm²	1,5
IT	Numero di fili		3
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309)		0
IT	Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)		4
IT	Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/5 (tipo E)		0
IT	Numero di prese secondo lo standard britannico BS 1363		0
IT	Numero delle prese tipo bipasso (Italia)		0
IT	Numero delle prese tipo P11 (Italia)		0
IT	Numero di Prese tipo P17 (Italia)		0
IT	Numero di prese Tipo P30 (Italia)		0
IT	Numero di prese multistandard universali		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23		0

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25		0
IT	Tipo di collegamento alla rete		Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)
IT	Lunghezza del cavo	m	25
IT	Con telaio portante		Si
IT	Adatto per montaggio a parete		No
IT	Avvolgimento automatico del cavo		No
IT	Con protezione da sovraccarico termico		Si
IT	Con arresto		No
IT	Con torcia		No
IT	Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica		No
IT	Avvolgicavo per la messa a terra		No
IT	Protezione		Disgiuntore
IT	Tipo di corrente di guasto		ND - Non disponibile
IT	Con protezione personale PRCD		No
IT	Grado di protezione (IP)		IP40
IT	Colore		Nero
IT	Tipo di protezione personale PRCD		ND - Non disponibile
EN	Housing material		Plastic
EN	Cable assembly		H05VV-F
EN	Core cross section	mm²	1,5
EN	Number of cores		3
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309)		0
EN	Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)		4
EN	Number of socket outlets with protective contact CEE 7/5 (type E)		0
EN	Number of socket outlets British Standard BS 1363		0
EN	Number of socket outlets Italian standard type Bipasso		0
EN	Number of socket outlets Italian standard type P11		0
EN	Number of socket outlets Italian standard type P17		0
EN	Number of socket outlets Italian standard type P30		0
EN	Number of universal multi standard sockets		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 13		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 15		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 23		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 25		0
EN	Type of mains connection		Plug with protective contact CEE 7/4 (type F)
EN	Cable length	m	25
EN	With mounting frame		Yes
EN	Suitable for wall mounting		No
EN	Automatic cable winding		No
EN	With thermal overload protection		Yes
EN	With locking		No
EN	With lamp		No
EN	With charging cable for E-Mobility		No

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Earthing cable reel		No
EN	Protection		Overcurrent switch
EN	Leakage current type		ND - Unavailable
EN	With personal protection PRCD		No
EN	Degree of protection (IP)		IP40
EN	Colour		Black
EN	Type of personal protection PRCD		ND - Unavailable

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 22/12/2025 Revision: 0